

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

### POZNÁMKA:

Zámečnické konstrukce budou provedeny s povrchovou úpravou – vypalovaná prášková barva, ostatní konstrukce budou opatřeny nátěry.

Nátěry budou provedeny: 1x základní antikorozi vodou ředitelná jednosložková barva na bázi akrylátové disperze a 2x disperzní

jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi akrylátové disperze.

**Před zadáním do výroby nutno přeměřit velikost stavebních dílů na stavbě. Barva zámečnických výrobků pokud není uvedeno jinak je šedá.**



OZN.	POPIS	ROZMĚRY		MNOŽSTVÍ								POZNÁMKA
		DÉLKA mm	ŠÍŘKA mm		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	SUMA	
Z01	Konstrukce pro sklepní boxy a skladové boxy je tvořena rámy z profilu 30x30x1,5mm, na které je přivařena svařovaná síť s oky 50x50x3 mm, nebo vyztužená plechová výplň síly 0,8 mm. Dveře 800/1970 jsou osazeny na pantech a zajištěny proti vysazení. Zamykání může být na jeden nebo dva visací zámky s ochranným štítkem proti vloupání, nebo s vložkou FAB. Oba systémy lze kombinovat. Obslužností je madlo nebo kování koule/klika. Konstrukce je žárově zinkovaná. Jednotlivé rámy jsou spojeny tak, aby je nebylo možné z venkovní strany, nebo sousedících boxů demontovat. Kotveny jsou pomocí patek do podlahy a zdí. Rozměry délka cca 4225 mm, výška cca 3200 mm. <b>Před zadáním do výroby bude provedena dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena zodpovědným projektantem.</b>	4300		bm	-	4,3	-		-	-	4,3	Doměřit na stavbě přesné rozměry
Z02	Konstrukce pro sklepní boxy a skladové boxy je tvořena rámy z profilu 30x30x1,5mm, na které je přivařena svařovaná síť s oky 50x50x3 mm, nebo vyztužená plechová výplň síly 0,8 mm. Dveře 800/1970 jsou osazeny na pantech a zajištěny proti vysazení. Zamykání může být na jeden nebo dva visací zámky s ochranným štítkem proti vloupání, nebo s vložkou FAB. Oba systémy lze kombinovat. Obslužností je madlo nebo kování koule/klika. Konstrukce je žárově zinkovaná. Jednotlivé rámy jsou spojeny tak, aby je nebylo možné z venkovní strany, nebo sousedících boxů demontovat. Kotveny jsou pomocí patek do podlahy a zdí. Rozměry délka cca 3000 mm, výška cca 3200 mm. <b>Před zadáním do výroby bude provedena dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena zodpovědným projektantem.</b>	3000		bm	-	3	-		-	-	3	Doměřit na stavbě přesné rozměry