

„Dodávka přenosné motorové požární stříkačky, dodávka speciálního lehkého zásahového oblečení, záchranářské helmy, speciální hasičské obuvi, dodávka zádového vaku“

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel sděluje, jeli v textu uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze proto, že bez užití takového odkazu nemůže být stanovení technických podmínek dostatečně přesné a srozumitelné. U takto uvedených odkazů nabízí zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel sděluje, že uvedené technické parametry jsou minimální. Účastník tak může zadavateli nabídnout kvalitativně lepší plnění, které však musí splňovat v tomto dokumentu stanovené minimální parametry.

1. přenosná motorová požární stříkačka (3 ks)

Přenosná motorová stříkačka se jmenovitým průtokem 1500 l/min. odpovídá požadavkům přílohy č. 2 Vyhlášky č. 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

2. speciální lehké zásahové oblečení, záchranářská helma, speciální hasičská obuv (40 sad)

Všestranná Speciální hasičská obuv

Minimální požadavky dle EN ISO 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
Maximální hmotnost jednoho páru velikosti 42 je 2150 g

Záchranářská helma – přilba s brýlemi

Minimální požadavky dle

- EN 16473:2014 – Přilby pro hasiče – přilby pro technické zásahy.
- EN 16471:2014 – Přilby pro hasiče – přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu.
- EN 12492:2012 – Horolezecká výstroj – přilby pro horolezce.
- EN 1385:2012 Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě
- EN 166:2002 – Osobní prostředky k ochraně očí.

Přilba je dodávána tak, aby pokrývala rozsah obvodu hlavy minimálně v rozmezí 54–62 cm.

Přilba umožňuje připojení minimálně následujícího doplňkového příslušenství:

- zátylníku,
- chráničů sluchu,
- čelního štítu,
- ochranných brýlí
- svítilny na přilbu.

Životnost přilby není výrobcem stanovena.

Hmotnost přilby bez příslušenství je maximálně 820 g.

Barva přilby je reflexní žlutozelená, případně reflexní žlutá nebo obdobná barva.

Přilba je opatřena po svém obvodu reflexními prvky.

Česko - Polsko

Přilba je vybavena přesným nastavením obvodu přilby, které lze ovládat jednou rukou v zásahových rukavicích.

Přilba je opatřena podbradním páskem minimálně třibodové konstrukce.

Součástí přilby je úchytný prvek, který umožňuje uchycení hasičských svítilen běžně užívaných typů u jednotek požární ochrany v České republice.

Brýle jsou kompatibilní s přilbou na technické zásahy, mají panoramatický zorník chránící obě oči.

Brýle jsou prachotěsné.

Spojení brýlí s přilbou je v elastickém provedení tak, aby bylo možné brýle nosit na horním povrchu přilby a v případě potřeby brýle nasadit na obličej.

Speciální lehké zásahové oblečení

Minimální požadavky dle

EN 1149-5:2019 - elektrostatické vlastnosti

EN ISO 11612:2015 - oděvy na ochranu proti teple a plamenu

EN ISO 15384:2020 - požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

Oděv splňuje požadavky přílohy č. 6 k vyhlášce č. 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, s následujícími upřesněními:

- k bodu 4.
 - oděv je vybaven nejméně poutkem pro uchycení svítilny a externího mikrofону radiostanice,
- k bodu 5.
 - oděv je v oblasti ramen a kolen vyztužen materiálem s vyšší mechanickou odolností
- k bodu 7. b)
 - nejméně v jedné z těchto kapes je umístěno poutko pro zavěšení zásahových rukavic,
- k bodu 7. c)
 - kapsa má šířku nejméně 15 cm a je v ní vytvořen samostatný prostor pro uložení mobilního telefonu v obalu o velikosti displeje až 7 palců,
- k bodu 7. d)
 - kapsa je dostatečně velká pro umístění radiostanice Motorola GP 340 včetně zapojeného externího mikrofону, nebo terminálu Matra TPH 700 včetně zapojeného externího mikrofону,
- k bodu 8.
 - nepožadujeme
- k bodu 9. d)
 - nohavice jsou ukončené do manžety stažené ve spodní části pruženkou a doplněné o spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr,
- k bodu 9. e)
 - součástí kalhot je opasek s možností plynulého nastavení délky,
- k bodu 11.
 - kalhoty mají kapsu našitou přes pravý i levý boční šev, nejméně v jedné z těchto kapes je umístěno poutko pro zavěšení zásahových rukavic,

Česko – Polsko

3. zádový vak (6 ks)

Předmětem technických podmínek je zádový vak na vodu (dále jen „vak“) pro hasiče, určený k hašení lesních požárů a požárů ve volném terénu. Vak je lehký, odolný a praktický prostředek pro hašení v těžko dostupném terénu, pro dohašování a pro zásahy v přírodním prostředí.

Technické požadavky

- 1.1 Nastavitelné polstrované ramenní popruhy se dvěma oky na každém popruhu pro uchycení technických prostředků (např. svítilna, mikrofon radiostanice).
- 1.2 Nastavitelný bederní pás pro uchycení příslušenství, kapes a drobných prostředků.
- 1.3 Hrudní stahovací popruh pro lepší rozložení hmotnosti vaku.
- 1.4 Fixační pásy pro uchycení proudnice s hadicí při transportu.
- 1.5 Kapsa na pravé dolní části pro uložení proudnice během přepravy
- 1.6 Doplnková kapsa na zadní části pro drobný materiál.
- 1.7 Dvojčinná pumpa s možností nastavení proudu (přímý, sprchový).
- 1.8 Pumpa obsahuje náhradní těsnící „O“ kroužek, který lze snadno vyměnit.
- 1.9 Velký plnicí otvor se sítkem pro snadné doplňování vody i z přírodních zdrojů.
- 1.10 Vnitřní vak odolný chemikáliím, vhodný pro pěnотvorné roztoky nebo dezinfekci.
- 1.11 Možnost výměny jednotlivých částí, dostupné náhradní díly.
- 1.12 Kapacita minimálně 20 l.
- 1.13 Hmotnost prázdného vaku maximálně 2,6 kg.
- 1.14 Délka hadice minimálně 100 cm.
- 1.15 Minimální dostřik 10 m.