



LEGENDA SKLADEB

AT3 skladba atiky (TI)		
jméno	tloušťka [mm]	pozn.
dřevěný fasádní obklad	20	
sítka proti hmyzu	0	
distanční hranoly 60/60 (vzduchová mezera)	60	
difuzní fólie	0	
OSB 3	15	
distanční hranoly 120/60 (tepelná izolace)	120	
OSB 3	15	
bitumenové lepidlo	4	
Hydroizolace	4	
kontaktní lepidlo	0	
EPDM fólie	2	
240 mm		

ST1 - skladba střechy kiosků		
jméno	tloušťka [mm]	pozn.
EPDM fólie	2	
kontaktní lepidlo	0	
OSB 3	15	
Tepelná izolace - EPS spádové klíny	200	
Hydroizolace	4	
bitumenové lepidlo	4	
OSB 3	30	
difuzní fólie	0	
Vzduchová mezera	160	
Parozábrana	0	
OSB 3	15	
430 mm		

POZNÁMKY:

Asfaltový pás ve skladbě střechy musí mít při realizaci stáří alespoň 30 dní od výroby

Instalace folie může provádět pouze společnost s platným osvědčením o školení z instalace EPDM fólie. Materiál dodává autorizovaný distributor

Dřevěná konstrukce bude vyrobena předem ve formě panelů, které se budou následně skládat na místě. Je tedy třeba dbát na kvalitu přípravných prací.

LEGENDA KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

SO-02\_tabulka truhlářských výrobků

prvek	typ prvku	rozměr	ks.	výška sloupu	délka trámu	prvek	typ prvku	rozměr	ks.	výška sloupu	délka trámu
4T_01	sloup	60x120 mm	35	2 340	---	4T_14	trám	60x120 mm	4	---	435
4T_02	sloup	60x120 mm	19	2 580	---	4T_15	trám	60x120 mm	1	---	580
4T_03	sloup	60x120 mm	18	335	---	4T_16	trám	60x120 mm	1	---	710
4T_04	sloup	60x120 mm	18	55	---	4T_17	trám	60x120 mm	3	---	2 080
4T_05	sloup	60x120 mm	1	565	---	4T_18	trám	60x120 mm	2	---	1 650
4T_06	sloup	60x120 mm	4	505	---	4T_19	trám	60x120 mm	2	---	610
4T_07	sloup	60x60 mm	28	2 975	---	4T_20	trám	60x120 mm	2	---	240
4T_08	sloup	60x60 mm	3	2 575	---	4T_21	trám	60x120 mm	1	---	890
4T_09	sloup	60x60 mm	4	1 085	---	4T_22	trám	60x120 mm	1	---	790
4T_10	trám	60x120 mm	12	---	4 310	4T_23	trám	60x120 mm	1	---	1 690
4T_11	trám	60x120 mm	8	---	3 580	4T_24	trám	60x160 mm	10	---	3 580
4T_12	trám	60x120 mm	2	---	2 810	4T_25	trám	60x160 mm	4	---	315
4T_13	trám	60x120 mm	4	---	2 745	4T_26	trám	60x160 mm	2	---	440

LEGENDA SYMBOLŮ

- OZNAČENÍ DVEŘÍ (viz **Výpis výplní otvorů**)
- OZNAČENÍ OKEN (viz **Výpis výplní otvorů**)
- OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (viz **Výpis klempířských výrobků**)
- OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ (viz **Výpis zámečnických výrobků**)
- OZNAČENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ (viz **Výpis ostatních výrobků**)

PROJEKT

Koncepční dořešení lokality  
Loděnice v parku B. Němcové

ADRESA

k.ú. Karviná-město, p.č. 4004/4, 3981/8, 3981/39, 3981/40, 3981/41, 3981/42, 3981/43, 3981/44, 3981/45, 3981/46, 3981/47, 3981/48

STAVEBNÍK

Statutární město  
Karviná

NÁVRH

autor studie "Koncepční řešení lokality Loděnice v parku B. Němcové": **Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ**  
autor SO 03 - zastřešení: **POLYCHROME - architektonická platforma s.r.o**

STUPEŇ PROJEKTU

dokumentace pro provádění stavby

ČÁST PROJEKTU

Výkresová část

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Roman Osika

POZNÁMKA

VYPRACOVAL

**POLYCHROME - architektonická platforma s.r.o.**  
Tomáš Čech, Ing. arch. Roman Osika,  
Ing. arch. Adéla Burianová, Ing. arch. Jiří Veverka

VÝKRES

Půdorys střechy

ČÍSLO VÝKRESU

SO 04 - D.1.1.3.4

DATUM

12/2025

FORMÁT

390/297

MĚŘÍTKO

1:50

PARÉ Č.