

ONTEC S M1, M2, M5

oświetlenie antypaniczne
antipanic lighting

N1

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

269

144

40

27,5 x 4,5 x 15 [cm]

Ilość opakowań:
quantity of boxes: 700 szt.

180 cm



80 cm 120 cm

Montaż
Mounting



Akcesoria
Accessories

Wysokość montażu h (m) Mounting height h (m)	Maks. dystans ściana/oprawa [m] Max. distance wall/fitting [m]				Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Max. distance fitting/fitting [m]				Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Max. distance fitting/fitting [m]				Maks. dystans oprawa/ściana [m] Max. distance fitting/wall [m]				
	M1 7 LED ST/AT/DATA CB		M2 14 LED ST/AT/DATA CB		M1 7 LED ST/AT/DATA CB		M2 14 LED ST/AT/DATA CB		M1 7 LED ST/AT/DATA CB		M2 14 LED ST/AT/DATA CB		M1 7 LED ST/AT/DATA CB		M2 14 LED ST/AT/DATA CB		
2.5	3 h	-	3 h	-	3 h	-	3 h	-	3 h	-	3 h	-	3 h	-	3 h	-	
3.0	3.2	3.6	3.7	3.8	8.0	8.7	9.0	9.2	8.0	8.7	9.0	9.2	3.2	3.6	3.7	3.8	
4.0	3.5	4.0	4.0	4.2	8.6	9.5	9.6	10.1	8.6	9.5	9.6	10.1	3.5	4.0	4.0	4.2	
5.0	3.6	4.2	4.3	4.6	9.7	11.0	11.4	11.6	9.7	11.0	11.4	11.6	3.6	4.2	4.3	4.6	
6.0	3.7	4.3	4.6	4.7	10.5	12.1	12.5	12.9	10.5	12.1	12.5	12.8	3.7	4.3	4.6	4.7	
7.0	3.6	4.4	4.7	4.8	11.2	12.8	13.4	13.7	11.2	12.8	13.4	13.7	3.6	4.4	4.7	4.8	
8.0	3.4	4.5	4.8	4.9	11.5	13.5	14.1	14.4	11.5	13.5	14.1	14.4	3.4	4.5	4.8	4.9	
9.0	2.4	4.5	4.8	4.9	11.7	14.0	14.5	14.7	11.7	14.0	14.5	14.7	2.4	4.5	4.8	4.9	
10.0	1.8	3.7	4.5	4.6	11.6	14.3	14.8	15.0	11.6	14.3	14.8	15.0	1.8	3.7	4.5	4.6	
	10.0	-	3.4	4.0	4.1	-	14.4	15.2	15.4	-	14.4	15.2	15.4	-	3.4	4.0	4.1

ONTEC S M1 >




ONTEC S M2 >




Wysokość montażu h (m)
Mounting height h (m)

Maks. dystans ściana/oprawa [m]
Max. distance wall/fitting [m]



	M5 5W	
	ST/AT/DATA	CB
1h/3h	-	-
2,5	4,5	4,4
3,0	4,9	4,7
4,0	5,4	5,3
5,0	5,8	5,6
6,0	6,1	5,8
7,0	6,2	6,0
8,0	6,4	6,2
9,0	6,3	6,1
10,0	6,2	6,0

Maks. dystans oprawa/oprawa [m]
Max. distance fitting/fitting [m]



	M5 5W	
	ST/AT/DATA	CB
1h/3h	-	-
11,0	10,6	-
12,1	11,9	-
13,9	13,6	-
15,5	15,3	-
16,9	16,2	-
17,8	17,2	-
18,7	17,7	-
19,4	18,6	-
20,1	19,1	-

Maks. dystans oprawa/oprawa [m]
Max. distance fitting/fitting [m]



	M5 5W	
	ST/AT/DATA	CB
1h/3h	-	-
11,0	10,6	-
12,1	11,9	-
13,9	13,6	-
15,5	15,3	-
16,9	16,2	-
17,8	17,2	-
18,7	17,7	-
19,4	18,6	-
20,1	19,1	-

Maks. dystans oprawa/ściana [m]
Max. distance fitting/wall [m]



	M5 5W	
	ST/AT/DATA	CB
1h/3h	-	-
4,5	4,4	-
4,9	4,7	-
5,4	5,3	-
5,8	5,6	-
6,1	5,8	-
6,2	6,0	-
6,4	6,2	-
6,3	6,1	-
6,2	6,0	-

ONTEC S M5 >

