

LEGENDA SKLADEB - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

ZS1 SOKLOVÁ ČÁST	
- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA	TL. 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ	
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČÍHO TMELU	TL. 4,0 MM
- LEPÍČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU	TL. 4,0 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS	TL. 120,0 MM
- LEPÍČÍ TMEL	TL. DLE ROVINATOSTI PODKLADU
- PENETRACE	
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - TLAKOVOU VODOU	


ZS2 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ	
- SILIKONOVÁ OMÍTKA	TL. 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ	
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČÍHO TMELU	TL. 4 MM
- LEPÍČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU	TL. 4,0 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA	TL. 180,0 MM
- LEPÍČÍ TMEL	TL. DLE ROVINATOSTI PODKLADU
- PENETRACE	
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - TLAKOVOU VODOU	

ZS4 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA	
- FASÁDNÍ DESKA	TL. 8,0 MM
- PROFILOVANÁ EPDM PÁSKA	
- VĚTRANÁ MEZERA	TL. 40,0 MM
- SVISLÝ PODKLADNÍ ROŠT	TL. 40,0 MM
- NOSNÉ PRVKY PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY	TL. DLE TL. TEPELNÉ IZOLACE
- DIFÚZNÍ FOLIE	
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA, VLOŽENA DO NOSNÉHO ROŠTU PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY	TL. 180,0 MM

LEGENDA SKLADEB

S1 - OKAPOVÝ CHODNÍK	
- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500	TL. 50,0 MM
- KLADEČÍ VRSTVA ŠTĚRKODRŤ FR. 0-8 VE SPÁDU	TL. 40,0 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA ŠTĚRKODRŤ FR. 16-32	TL. 150,0 MM
- STÁVAJÍCÍ HUTNĚNÝ TERÉN	

AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		 Atris s.r.o. Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
VYPRACOVAL: ING. SIMONA LYSOŇKOVÁ		
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ	MÍSTO STAVBY:	KARVINÁ
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KARVINÁ - MĚSTO
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ	PARCELNÍ ČÍSLO:	1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81
STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 420/297
	DATUM: LEDEN 2021	STUPEŇ: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
D3 - DETAIL SOKLU	1:10	D.1.1 c) 03