



INDEX	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

SCHÉMA:



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

$\pm 0,000 = 245,720 \text{ m.n.m.}$

STAVBA:		REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU V KARVINÉ – RÁJI – ODSTRANĚNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ HORNICKÉ ČINNOSTI			
ČÁST STAVBY:		STAVBA 3			
MÍSTO STAVBY:		KARVINÁ - RÁJ			
INVESTOR:	 <b>Statutární město Karviná</b> FRYŠTÁTSKÁ 72/1 733 24, KARVINÁ - FRYŠTÁT	ZÁSTUPCE INVESTORA:  TOMÁŠ HANZEL, PRIMÁTOR MĚSTA			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 <b>COPLAN Projekt s.r.o.</b> zast. ING. KARLEM FRONTZEM JETELOVÁ 3255/9a 106 00 Praha 10 - ZÁBĚHLICE TEL: (+420) 244 463 483, (+420) 244 466 767 WWW.COPLAN.CZ, COPLAN@COPLAN.CZ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	RAZÍTKO, PODPIS:		
		ING. STANISLAV BABKA ČKAIT 0003363			
PROJEKTANT ČÁSTI:	 <b>COPLAN Projekt s.r.o.</b> zast. ING. KARLEM FRONTZEM JETELOVÁ 3255/9a 106 00 Praha 10 - ZÁBĚHLICE TEL: (+420) 244 463 483, (+420) 244 466 767 WWW.COPLAN.CZ, COPLAN@COPLAN.CZ	HLAV. ARCHITEKT PROJEKTU:	RAZÍTKO, PODPIS:		
		ING. ARCH. JAKUB RADOŇ			
ČÁST:	STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	RAZÍTKO, PODPIS:		
		ING. MILOŠ KARPÍŠEK			
OBJEKT:	SO.21 - OPĚRNÉ STĚNY	SPOLUPRÁCE:	RAZÍTKO, PODPIS:		
		ING. FRANTIŠEK ROUŠAR ING. LUCIE SUCHOPÁROVÁ ING. PETR MELZUCH			
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY:	1310-032	FORMÁT:	DATUM:
				2x A4	03/2014
INDEX ČÁSTI:	D.1.21.2			ČÍSLO PARÉ:	
OBSAH:				MĚŘÍTKO:	REVIZE:
<b>PILOTY A ZEMINOVÉ PILÍŘE - SPECIFIKACE VČETNĚ VYZTUŽENÍ</b>				ČÍSLO VÝKRESU: <b>303</b>	

## SPECIFIKACE PILOT:

MATERIÁLY:        BETON                C25/30-XA2  
                         VÝZTUŽ                B500B

PILOTY S VÝPAŽNICÍ/BEZ VÝPAŽNICE:  
CELKOVÝ VÝKAZ:

ø800 = 900/780
8 ks
96 m
Z toho výpažnice ø900:
56 m

Délka výpažnice stanovena orientačně. Výpažnici (větší profil) vetknout min. 1 m do marinních jílů.

CELKEM [ks]	8
CELKEM [m]	96
CELKEM [m3]	55

### TABULKA PILOT:

OZNAČENÍ PILOTY	PRŮMĚR PILOTY (mm)	DĚLKA PILOTY (m)	VÝŠKOVÉ KÓTY ÚROVNÍ			DĚLKA VRTU (m)	HLUCHÉ VRTÁNÍ (m)	DĚLKA VÝPAŽNICE (m)	VÝŠKA OSAZENÍ ARMOKOŠE	PATA ARMOKOŠE	DĚLKA ARMOKOŠE	VÝZTUŽ ARMOKOŠE		POZNÁMKA	
			HLAVA PILOTY	PATA PILOTY	PRACOVNÍ							SVISLÁ VÝZTUŽ	SPIRÁLA SMYKOVÁ		
SO 21 - OPĚRNÉ STĚNY, OPĚRNÁ ZEĎ OS1.1, PILOTY POD ZÁKLADEM STOŽÁRU - ROH C-E:															
Sce1	900/780	12,00	241,02	229,02	241,88	12,86	0,86	7,00	242,02	230,02	12,00	14ø25	ø10/200		
Sce2	900/780	12,00	241,02	229,02	241,88	12,86	0,86	7,00	242,02	230,02	12,00	14ø25	ø10/200		
Sce3	900/780	12,00	241,02	229,02	241,88	12,86	0,86	7,00	242,02	230,02	12,00	14ø25	ø10/200		
Sce4	900/780	12,00	241,02	229,02	241,88	12,86	0,86	7,00	242,02	230,02	12,00	14ø25	ø10/200		
SO 21 - OPĚRNÉ STĚNY, OPĚRNÁ ZEĎ OS1.3, PILOTY POD ZÁKLADEM STOŽÁRU - ROH D-G:															
Sdg1	900/780	12,00	241,02	229,02	241,88	12,86	0,86	7,00	242,02	230,02	12,00	14ø25	ø10/200		
Sdg2	900/780	12,00	241,02	229,02	241,88	12,86	0,86	7,00	242,02	230,02	12,00	14ø25	ø10/200		
Sdg3	900/780	12,00	241,02	229,02	241,88	12,86	0,86	7,00	242,02	230,02	12,00	14ø25	ø10/200		
Sdg4	900/780	12,00	241,02	229,02	241,88	12,86	0,86	7,00	242,02	230,02	12,00	14ø25	ø10/200		

Poznámka: Délka výpažnice stanovena orientačně. Výpažnici (větší profil) vetknout min. 1 m do marinních jílů.

## SPECIFIKACE ZEMINOVÝCH PILÍŘŮ PRO OPĚRNÉ STĚNY:

CELKEM [ks]	13
CELKEM [m]	50,9
CELKEM [m3]	14

OZNAČENÍ PILÍŘE	PRŮMĚR PILÍŘE (mm)	DÉLKA PILÍŘE (m)	VÝŠKOVÉ KÓTY ÚROVNÍ			POZNÁMKA, ZEMINA V PATĚ
			HLAVA PILÍŘE	PATA PILÍŘE	PRACOVNÍ	
OPĚRNÉ STĚNY - SO 21						
OPĚRNÁ STĚNA OS1.2						
O1	600	4,00	242,15	238,15	242,94	2fS (S5 SC) - 3fS (G3 GF)
O2	600	4,00	242,15	238,15	242,75	2fS (S5 SC) - 3fS (G3 GF)
O3	600	4,00	242,15	238,15	242,56	2fS (S5 SC) - 3fS (G3 GF)
O4	600	4,30	241,50	237,20	242,36	3fS (G3 GF)
O5	600	4,30	241,50	237,20	242,22	3fS (G3 GF)
O6	600	4,30	241,50	237,20	242,02	3fS (G3 GF)
O7	600	4,30	241,50	237,20	241,82	3fS (G3 GF)
O8	600	4,10	241,30	237,20	241,73	3fS (G3 GF)
OPĚRNÁ STĚNA OS1.1						
O9	600	4,30	241,52	237,22	241,82	3fS (G3 GF)
O10	600	4,30	241,52	237,22	241,82	3fS (G3 GF)
OPĚRNÁ STĚNA OS1.3						
O11	600	3,00	241,10	238,10	241,88	3fS (G3 GF)
O12	600	3,00	241,10	238,10	241,88	3fS (G3 GF)
O13	600	3,00	241,10	238,10	241,88	3fS (G3 GF)

ZEMINA PILÍŘŮ: ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-64  
PŘEDRÁŽENÁ VÝPAŽNICE ø450mm