

<b>ZS1 SOKLOVÁ ČÁST</b>	
- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA	TL, 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ	
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPIČÍHO TMELU	TL, 4,0 MM
- LEPIČÍ TMEL S VYZTUŽNOU TKANINOU	TL, 4,0 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS	TL, 120,0 MM
- LEPIČÍ TMEL	TL DLE ROVINATOSTI PODKLADU
- HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU 2x	
- OČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - TLAKOVOU VODOU	


- SILIKONOVÁ OMÍTKA	TL 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ	
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPIČHO TMELU	TL 4 MM
- LEPIČÍ TMEL S VÝŽTUŽNOU TKANINOU	TL 4,0 MM
- TEPELNÁ ISOLACE - MINERÁLNÍ VATA	TL 180 MM
- LEPIČÍ TMEL	TL DLE ROVINATOSTI PODKLADU
- HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU 2x	
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - TLAKOVOU VODOU	

<b>S1 - OKAPOVÝ CHODNÍK</b>	
- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500	TL. 50,0 MM
- KLADECÍ VRSTVA ŠTERKODRŮ FR. 0-8 VE SPÁDU	TL. 40,0 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA ŠTERKODRŮ FR. 16-32	TL. 150,0 MM
- STÁVÁJÍCÍ HUTNĚNÝ TERÉN	

**SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT BroofT3.**


KONKRÉTNÍ SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE SYSTÉMU. V POLOŽCE PŘI NACENĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENA TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE A POŽADAVKY POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. SOUČÁSTÍ JSOU VEŠKERÉ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO REALIZACI PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY. ZHOTOVITEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘED PROVEDENÍM STAVBY

**POZN. 2** PODEZDĚNÍ PARAPETU NA VÝŠKU 900 MM  
**POZN. 3** PODEZDĚNÍ PARAPETU NA VÝŠKU 1300 MM  
**POZN. 4** PODEZDĚNÍ PARAPETU NA VÝŠKU 1000 MM  
**POZN. 5** OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH SCHODIŠTĚ OPRAVNOU MALTOU NA BETON, VHDNÁ PRO REPROFILACE A VYROVNÁNÍ POHLEDOVÝCH BETONŮ VENKOVNÍCH SCHODIŠTĚ, S ODOLNOSTÍ PROTI ROZMRAZOVACÍM SOLÍM  
**POZN. 6** 2X OČIŠTĚNÍ, OBRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ, VYSRAVENÍ KOTVENÍ A NOVÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR (1X ZÁKLAD, 2X AKRYLÁROVÝ NÁTĚR, BARVA RAL 7016)  
**POZN. 7** BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCE, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, VYSRAVENÍ HRUBÝCH NEROVNOSTÍ CEMENTOVOU MALTOU.  
 NA VYSRAVENÝ PODKLAD PROVEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU TL. 30 MM 2 XPS A MOZAIKOVÁ OMÍTKA SOKLOVÁ. VRCHNÍ STRANA ZIDKY OPATŘENA ZÁKRYTOVOU DESKOU S OKAPNÍCÍ ŠÍRKOU 400 MM  
**POZN. 8** BUDE PROVEDENO VYZDĚNÍ ATIKOVÉHO LEMU PO OBVODU VYSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A PŘEVEDENA STŘEŠNÍ KRYTINA S ODOLNOSTÍ BROOF(3)  
**POZN. 9** VNITŘNÍ PARAPET BUDE OMÍTNUT  
**POZN. 10** ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADU U STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ - HH -0,250, SH -1,050, BETON C25/30  
**POZN. 11** BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCE OPRAVNOU MALTOU NA BETON, MŮŽE BUDE OČIŠTĚNA, OBRUŠENA A BUDE PŘEVEDEN NÁTĚR  
**POZN. 12** PO VYBOURÁNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENA ÚPRAVA PODLAHY DOPLNĚNÍ SKLADBY V MÍSTĚ VYBOURANÉHO PARAPETNÍHO ZDIVA, ZKONTROLOVÁNA HYDROIZOLACE, DOPLNĚNÍ SKLADBY BETONOVÝM POTĚREM, NÁSLAPNÁ VRSTVA - PODLAHA V KRYTINĚ BUDE ŘEŠENA NAJEMCI PROSTORU INDIVIDUÁLNĚ



AUTORIZACE:

PAVILON A4

± 0,000 = PODLAHA 1.NP = 252,80			
ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	 <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div>	
VYPRACOVAL:	ING. SIMONA LYSOŇKOVÁ		
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU:			
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
INVESTOR:		MÍSTO STAVBY:	KARVINÁ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KARVINÁ - MĚSTO
NÁZEV AKCE:		PARCELNÍ ČÍSLO:	1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81
ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ			
STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÁST:	STAVEBNÍ
SO 04 PAVILON A4		FORMÁT:	594/420
		DATUM:	LEDEN 2021
		STUPEŇ:	DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV		1:100	D.1.1 b) 06 - A4