VZ1

KM 0,020 00


BYTOVÝ DŮM
ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA
V. P.
JÍZDNÍ PRUH
JÍZDNÍ PRUH
8,81
6,00
6,47
2,34
3,00
3,00
0,25
2,75
2,75
UL. CIHELNÍ
OBYTNÁ ZÓNA
BET. CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100x250 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
POZEMEK PARC. Č. 620/12
POZEMEK PARC. Č. 620/2
BET. CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100x250 mm
JEDNOŘÁDEK Z ŽULOVÉ KOSTKY
100x100 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
+0,44
13,07%
13,07%
13,07%
13,07%
+0,06
2,00%
229,08
±0,00=
229,05
2,00%
1:1
3,00%
MIN. 0,20
Edef,2 = 60 MPa*
Edef,2 = 30 MPa*
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 500 mm ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ
V SOULADU S ČSN 73 6133, ČSN 73 1006,
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS
SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
Edef,2 = 100 MPa
Edef,2 = 70 MPa
Edef,2 = 45 MPa*
DRENÁŽNÍ TRUBKA PE DN 100
DO LOŽE ZE ŠP FR.
4/8 TL. 100 mm
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 500 mm
ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ
V SOULADU S ČSN
73 6133, ČSN 73 1006,
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS
SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DL
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ <
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN

KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ DLE TP 170, DODATEK 1
D2-D-1-O-PIII

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 1338
LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 1338
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	MIN. $ŠD_B$	MIN. 200 mm	ČSN 73 6126-1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
CELKEM		MIN. 320 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, DODATEK 1
D1-N-2-V-PIII MODIFIKOVANÁ

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN 73 6121;2019, ČSN EN 13108-5, Ed.2
SPOJ. POSTŘIK Z MODIFIK. KATION. ASF. EMULZE 0,35 kg/m^2	PS-CP*		ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN 73 6121;2019, ČSN EN 13108-5, Ed.2
POSTŘIK INFILTR. Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 1,0 kg/m^2 SE ZADRCENÍM FR. 4/8 MN.2-3 kg/m2	PI-C*		ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	$ŠD_A$	150 mm	ČSN 73 6126-1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	MIN. $ŠD_B$	MIN. 150 mm	ČSN 73 6126-1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
CELKEM		MIN. 410 mm	

* POSTŘIKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA

Srovnávací rovina 222,00 m.n.m. B.p.v.


V.
P.
ODSTAVNÉ STÁNÍ
CHODNÍK
ZELEŇ
4,50
2,00
0,25
BET. CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100x250 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
BET. SILNIČNÍ OBRUBA 150x250 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB 200x320 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 150 mm
DOSYPÁNÍ NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM
ZHUTNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm
OSETÍ TRAVNÍM OSIVEM
−0,30
+0,07
+0,00
0,50%
−0,40
−0,06
0,50%
3,00%
3,00%
1:1
1:1
1:1
Edef,2 = 60 MPa*
Edef,2 = 30 MPa*
Edef,2 = 45 MPa*
50
SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PROTRAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 300 mm ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ
V SOULADU S ČSN 73 6133, ČSN 73 1006,
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS
LE TP 97
> 3 kN
10 mm)
73 6133


BYTOVÝ DŮM
ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASF
5,16
3,74
BET. CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100x250 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
+0,44
7,60%
7,60%

KONSTRUKCE ODSTAVNÝCH STÁNÍ DLE TP 170, DODATEK 1
D2-D-1-VI-PIII MODIFIKOVANÁ

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA	DL	50 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 1338
LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE 4/8	L	50 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 1338
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	MIN. ŠD$_B$	MIN. 250 mm	ČSN 73 6126-1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
CELKEM			MIN. 350 mm

VZ2

KM 0,100 00


FALTOBETON
V. P.
JÍZDNÍ PRUH
JÍZDNÍ PRUH
V. P.
ODSTAVNÉ STÁNÍ
ZELEŇ
6,00
4,50
4,00
1,42
3,00
3,00
0,25
2,75
2,75
0,25
UL. CIHELNÍ
OBYTNÁ ZÓNA
POZEMEK PARC. Č. 620/16
POZEMEK PARC. Č. 620/2
+0,06
2,00%
±0,00=
230,93
230,88
2,00%
−0,06
0,50%
−0,08
+0,02
−0,34
SO 801
3,00%
3,00%
0,50
MIN. 0,20
1,00
3,00
Edef,2 = 100 MPa
Edef,2 = 70 MPa
Edef,2 = 45 MPa*
Edef,2 = 45 MPa*

BET. CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100x250 mm
JEDNOŘÁDEK Z ŽULOVÉ KOSTKY
100x100 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm

LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB 200x320 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 150 mm

BET. SILNIČNÍ OBRUBA 150x250 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
S MEZERAMI Š. 0,10 m À 6,00 m
PRO ODTOK POVRCHOVÉ VODY

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK
V TL. MIN. 0,30 mm

SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133

AKTIVNÍ ZÓNA TL. 500 mm ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ
V SOULADU S ČSN 73 6133, ČSN 73 1006,
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS

Srovnávací rovina 227,00 m.n.m. B.p.v.

DRENÁŽNÍ TRUBKA PE DN 100
DO LOŽE ZE ŠP FR.
4/8 TL. 100 mm

SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133

SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133

AKTIVNÍ ZÓNA TL. 300 mm ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ
V SOULADU S ČSN 73 6133, ČSN 73 1006,
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS

REZERVNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKA PE DN 100
ZAÚSTĚNÁ DO DVORNÍ VPUSTI

PROKOŘENITELNÝ STRUKTURNÍ SUBSTRÁT
ŠD FR. 32/63 – 70%
ZEMINA – 15%
KOMPOST – 15%
MOCNOST MIN. 0,50 m

VSAKOVACÍ ŠTĚRKOVÁ RÝHA
KAMENIVO FR. 32/63


ODSTAVNÉ STÁNÍ
V. P.
JÍZDNÍ PRUH
JÍZDNÍ PRUH
V. P.
ODSTAVNÉ STÁNÍ
ZELEŇ
4,50
6,00
4,50
3,00
3,00
0,25
2,75
2,75
0,25
UL. CIHELNÍ
OBYTNÁ ZÓNA
BET. SILNIČNÍ OBRUBA 150x250 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
S MEZERAMI Š. 0,10 m À 6,00 m
PRO ODTOK POVRCHOVÉ VODY
LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB 200x320 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 150 mm
BET. CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100x250 mm
JEDNOŘÁDEK Z ŽULOVÉ KOSTKY 100x100 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
BET. SILNIČNÍ OBRUBA 150x250 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
DOSYPÁNÍ
NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM
ZHUTNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm
OSETÍ TRAVNÍM OSIVEM
-0,44
-0,42
2,00%
0,50%
-0,36
2,00%
-0,30
2,00%
-0,11
-0,21
1:2,5
-0,46
1:1
1:1
3,00%
3,00%
3,00%
Edef,2 = 45 MPa*
Edef,2 = 45 MPa*
Edef,2 = 100 MPa
Edef,2 = 70 MPa
Edef,2 = 45 MPa*
0,50
MIN. 0,20
SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 300 mm ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ
V SOULADU S ČSN 73 6133, ČSN 73 1006,
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 300 mm ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ
V SOULADU S ČSN 73 6133, ČSN 73 1006,
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS
SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
DRENÁŽNÍ TRUBKA PE DN 100
DO LOŽE ZE ŠP FR. 4/8 TL. 100 mm
SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 500 mm ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ
V SOULADU S ČSN 73 6133, ČSN 73 1006,
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS
SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133

KONSTRUKCE ODSTAVNÝCH STÁNÍ DLE TP 170, DODATEK 1
D2-D-1-VI-PIII MODIFIKOVANÁ

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA	DL	50 mm	ČSN 73 6131
LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE 4/8	L	50 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	MIN. ŠD$_B$	MIN. 250 mm	ČSN 73 6126
CELKEM			MIN. 350 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, DODATEK 1
D1-N-2-V-PIII MODIFIKOVANÁ

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN 73 6121;2019, ČSN EN 13108-5, Ed.2
SPOJ. POSTŘIK Z MODIFIK. KATION. ASF. EMULZE 0,35 kg/m^2	PS-CP*		ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN 73 6121;2019, ČSN EN 13108-5, Ed.2
POSTŘIK INFILTR. Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 1,0 kg/m^2 SE ZADRCENÍM FR. 4/8 MN.2-3 kg/m2	PI-C*		ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD$_A$	150 mm	ČSN 73 6126-1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	MIN. ŠD$_B$	MIN. 150 mm	ČSN 73 6126-1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
CELKEM		MIN. 410 mm	

* POSTŘIKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA

SO 870

, ČSN EN 1338
, ČSN EN 1338
–1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2


ZELEŇ
ODSTAVNÉ STÁNÍ
V.
P.
4,50
0,25
BET. SILNIČNÍ OBRUBA 150x250 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
BET. CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100x250 mm
JEDNOŘÁDEK Z ŽULOVÉ KOSTKY 100x100 mm
DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
DOSYPÁNÍ NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM
ZHUTNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm
OSETÍ TRAVNÍM OSIVEM
+0,07
+0,14
+0,04
0,50%
+0,02
1:1
3,00%
1:1
SEPARAČNĚ – FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
(S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN
S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm)
VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 300 mm
ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ
V SOULADU S ČSN 73 6133, ČSN 73 1006,
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS

KONSTRUKCE ODSTAVNÝCH STÁNÍ DLE TP 170, DODATEK 1
D2–D–1–VI–PIII MODIFIKOVANÁ

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA	DL	50 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 1338
LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE 4/8	L	50 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 1338
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	MIN. ŠD$_B$	MIN. 250 mm	ČSN 73 6126–1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
CELKEM			MIN. 350 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, DODATEK 1
D1–N–2–V–PIII MODIFIKOVANÁ

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN 73 6121;2019, ČSN EN 13108–5, Ed.2
SPOJ. POSTŘIK Z MODIFIK. KATION. ASF. EMULZE 0,35 kg/m^2	PS–CP*		ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN 73 6121;2019, ČSN EN 13108–5, Ed.2
POSTŘIK INFILTR. Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 1,0 kg/m^2	PI–C*		ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
SE ZADRCENÍM FR. 4/8 MN.2–3 kg/m2			
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD$_A$	150 mm	ČSN 73 6126–1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	MIN. ŠD$_B$	MIN. 150 mm	ČSN 73 6126–1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
CELKEM		MIN. 410 mm	

* POSTŘIKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA

VZ3

KM 0,002 20


JÍZDNÍ PRUH
JÍZDNÍ PRUH
V. P.
VYHRAZENÉ ODSTAVNÉ STÁNÍ
CHODNÍK
ZELEŇ
6,00
4,50
2,00
3,75
2,25
3,50
2,00
0,25
BET. CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100x250 mm DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
BET. CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100x250 mm DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
BET. CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100x250 mm DO BET. LOŽE MIN. TL. 100 mm
DOSYPÁNÍ NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM ZHUTNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm OSETÍ TRAVNÍM OSIVEM
229,92
±0,00=229,90
0,50%
0,50%
-0,02
0,50%
-0,04
2,00%
+0,07
+0,00
+0,06
1:1
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
Edef,2 = 30 MPa*
Edef,2 = 60 MPa*
Edef,2 = 100 MPa
Edef,2 = 70 MPa
Edef,2 = 45 MPa*
MIN. 0,20
0,50
SEPARAČNĚ - FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97 (S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm) VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
DRENÁŽNÍ TRUBKA PE DN 100 DO LOŽE ZE ŠP FR. 4/8 TL. 100 mm
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 300 mm ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ V SOULADU S ČSN 73 6133, ČSN 73 1006, MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 500 mm ZE ZEMINY VHODNÉ DO AZ V SOULADU S ČSN 73 6133, ČSN 73 1006, MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS
SEPARAČNĚ - FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97 (S ODOLNOSTÍ PROTI PROTLAČENÍ > 3 kN S ODOLNOSTÍ PROTI PRORAŽENÍ < 10 mm) VÝSLEDNÉ PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
Srovnávací rovina 225,00 m.n.m. B.p.v.

KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ DLE TP 170, DODATEK 1
D2-D-1-O-PIII

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131, ČSN
LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131, ČSN
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	MIN. $ŠD_B$	MIN. 200 mm	ČSN 73 6126-1;201
CELKEM		MIN. 320 mm	

KONSTRUKCE VYHRAZENÝCH ODSTAVNÝCH STÁNÍ DLE TP 170, DODATEK 1
D1-N-2-V-PIII MODIFIKOVANÁ

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN 73 6121;2019, ČSN EN 13108-5, Ed.2
SPOJ. POSTŘIK Z MODIFIK. KATION. ASF. EMULZE 0,35 kg/m^2	PS-CP*		ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN 73 6121;2019, ČSN EN 13108-5, Ed.2
POSTŘIK INFILTR. Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 1,0 kg/m^2 SE ZADRCENÍM FR. 4/8 MN.2-3 kg/m2	PI-C*		ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	$ŠD_A$	150 mm	ČSN 73 6126-1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	MIN. $ŠD_B$	MIN. 150 mm	ČSN 73 6126-1;2019, ČSN EN 13285, Ed.2
CELKEM		MIN. 410 mm	

* POSTŘIKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA

EN 1338
EN 1338
9, ČSN EN 13285, Ed.2

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

SO 110



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. MARTIN STANĚK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RICHARD PRŮŠA	
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ KOCUREK	
KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK LEGERSKÝ	
KRAJ, MÚ, OÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, KARVINÁ	
OBJEDNATEL, INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ	

DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA

NÁZEV AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTORU MEZI TŘ.
17. LISTOPADU A ULICÍ NEDBALOVOU V KARVINÉ

NÁZEV OBJEKTU: KOMUNIKACE

DATUM	04/2023
FORMÁT	12 x A4
MĚŘÍTKO	1:50
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	210081

NÁZEV VÝKRESU:

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
	05