

# **Větrání CHÚC BD Karviná - Konstrukce nové stříšky - Výkaz materiálu OK**

Položka		pro 1 ks položky			ks celkem	celkem pro všechny položky			poznámka
Ozn.	Popis	dl. [mm]	hmotnost [kg]	nátěrová plocha [m <sup>2</sup> ]		dl. [m]	hmotnost [kg]	nátěrová plocha [m <sup>2</sup> ]	
03	L50*5	726	2,737	0,14	4	2,904	10,948	0,55	horní prvek krajní
04	L50*5	880	3,907	0,17	4	3,520	15,629	0,67	spodní prvek krajní
05	T50	726	3,223	0,14	4	2,904	12,894	0,55	horní prvek vnitřní
06	T50	880	3,907	0,17	4	3,520	15,629	0,67	spodní prvek vnitřní
07	L50*5	440	1,659	0,08	1	0,440	1,659	0,08	čelní prvek
08	L50*5	692	2,609	0,13	1	0,692	2,609	0,13	čelní prvek
09	L50*5	1044	3,936	0,20	2	2,088	7,872	0,40	čelní prvek
10	L50*5	594	2,239	0,11	1	0,594	2,239	0,11	čelní prvek
11	L50*5	347	1,308	0,07	1	0,347	1,308	0,07	čelní prvek
12	L50*5	440	1,659	0,08	1	0,440	1,659	0,08	zadní prvek
13	L50*5	692	2,609	0,13	1	0,692	2,609	0,13	zadní prvek
14	L50*5	1044	3,936	0,20	2	2,088	7,872	0,40	zadní prvek
15	L50*5	594	2,239	0,11	1	0,594	2,239	0,11	zadní prvek
16	L50*5	347	1,308	0,07	1	0,347	1,308	0,07	zadní prvek
17	KR10	785	0,484	0,02	2	1,570	0,969	0,05	zavětrování
18	KR10	950	0,586	0,03	2	1,900	1,172	0,06	zavětrování
19	KR10	740	0,457	0,02	2	1,480	0,913	0,05	zavětrování
20	P4*50	100	0,157	0,01	12	1,200	1,884	0,12	styčnickový plech pro zadní prvek
21	P10*100	450	3,533	0,09	1	0,450	3,533	0,09	kotevní prvek horní
22	P10*100	3755	29,477	0,75	1	3,755	29,477	0,75	kotevní prvek horní
23	P10*150	450	5,299	0,14	1	0,450	5,299	0,14	kotevní prvek spodní
24	P10*150	775	9,126	0,23	1	0,775	9,126	0,23	kotevní prvek spodní
25	P10*150	750	8,831	0,23	1	0,750	8,831	0,23	kotevní prvek spodní
26	P10*150	430	5,063	0,13	1	0,430	5,063	0,13	kotevní prvek spodní
27	šrouby M12 + pružné podložky + matice				1				připojení zadního prvku

28	kotva		27	viz popis pod výkazem
----	-------	--	----	-----------------------

hmotnost celkem pro 1 stříšku	152,74	kg
přídavek hmotnosti 10 % na svary a spojovací materiál	15,27	kg
<b>hmotnost celkem včetně přídavku pro 1 stříšku</b>	<b>168,01</b>	<b>kg</b>
nátěrová plocha celkem pro 1 stříšku	5,86	m <sup>2</sup>
přídavek nátěrové plochy 5 % na úkapy	0,29	m <sup>2</sup>
<b>nátěrová plocha celkem vč. přídavku pro 1 stříšku</b>	<b>6,15</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
 <b>hmotnost celkem včetně přídavku pro 2 stříšky</b>	 <b>336,03</b>	 <b>kg</b>
<b>nátěrová plocha celkem vč. přídavku pro 2 stříšky</b>	<b>12,30</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

kotva: Hilti HAS-U závitová tyč s HIT-HY 270 lepicí hmota a 2 HIT-SC 18x50+18x85 síťové pouzdro s 120 mm kotevní hloubka  $h_{ef}$ , M12, Difuzně zinkované, Vrtání příklepem montáž dle ETA-19/0160