

NAVRH ZESÍLENÍ STÁVÁJÍCÍHO KROUV, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ
ZDĚ SAMOSTATNÁ ČÁST PD-D.1.2 STAVEBNĚKONSTRUKČNÍ
ČEŠENÍ. ROZSAH VÝMĚNY PRVKŮ KROUV PROVĚST DĚ STAVEBNÍ
ČÁSTI, BYL NAVRŽEN NA ZÁKLADĚ KONSULTACE ODBORNÉ FIRMY
PRACOVNÍKA PAMÁTKOVÉ PÉČE. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO
PŘEPŮTĚ PROVĚST PODROBNOU PROHLÍDKU, ZDA BĚHEM ČASU
NEDŮŠLO KE ZHORŠENÍ STÁVÁJÍCÍHO STAVU.

PRÍLOŽKA KRAČETE
 V.200/Š. DLE STÁVAJÍCICH PRVKŮ
 cca 220mm, DĚLKA DLE
 KONSTRUKCE STŘECHY

200
 1350
 250
 PRODLOUŽENÍ
 KRAČETE VIZ NOVÝ
 STAV
 NOVÝ ŽRB VLEVO



-ZESÍLENÍ KROUV VIZ STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES Č. 012-A 04

Amun Pro s.r.o.	Amun Pro s.r.o.	Amun Pro s.r.o.
IČ: 25826701, DIČ: CZ25826701	Jana Kozubová	Jana Kozubová
El. adresář: Mgr. M. 4257 788 438 088		
Formál	1000x420	
Datum	7/7/2023	
Účet	DPŠ	
Č. zakázky	1150/2022	
Měřítka	1:50	
Číslo paré	Č. výkresu	D.1.1.b A.103

PRVKY OSTRANIT V CÍLEM ROZSAHU BEZ NÁHRADY:	<ul style="list-style-type: none"> DEMONTOVAT VŠEČKÉ DŘEVĚNÉ PRVKY VYKŘÍE DEMONTOVAT DŘEVĚNÉ BĚHNENÍ A LÁTE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V CÍLEM DEMONTOVAT VŠEČKÉ DŘEVĚNÉ BĚHNĚNÍ ROZMÍSTĚNÉ V KROVU DEMONTOVAT PODLAHU A ZÁKLUP STROPU NAU. NP DEMONTOVAT POZDĚNICE V CÍLEM ROZSAHU (BUDOU NÁHRAZENY ŽELEZOBETONOVÝMI VĚNO 300/250 mm) 	<p>SAZNICE PRVKU DLE POPIS VE VÝKRESĚ JEDNÁ SE O OCEPENÝ POSKOČENÝM ČÁSTI DŘEVĚNÝ PRVKU A NADSTAVĚNÍ-NÁHRADENÍ NOVÝM DŘEVĚNÝM SPOJEM. NÁPOJENÍM STĚRKA A NOVÉ ČÁSTI PROVÁDĚT TRADIČNÍMÍ OSOBNÝMI SPOLU (NAPLÁTOVÁNÍ.....). PŘI NÁPADENÍ VAŽNĚJŠÍ TRÁMU Z OBAU STRANY MOŽNĚ TRÁM POSUNOUT A DOPLNIT POUŽE JEDNU STRANU, PROFEST PEČLÍCI DLE KRAČAT.</p> <p>PRVKY BEZ NÁPADENÍ DEMONTOVAT A POUŽIT PRO NÁHRADU-VÝMĚNU POSKOČENÝCH PRVKŮ</p>
VÝMĚNA PRVKŮ JEDNÁ SE PŘEVÁŽNĚ O VÝMĚNU KRAČET. PŘI VÝROBĚ NOVÝCH PRVKŮ POUŽITÍ JAKO VÝTV. STARŠÍ KRAČATA SE DĚJÍMÍ		OKAMŽITÁ VÝMĚNA PRVKU JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM REKONSTRUKCE.

DETAILY A VÝPISY PŘÍLOŽEK, KRAČAT, ZEŠALENI NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
VYKRESY STŘEŠNÍKŮ VIZ VYKRESY STABENKOSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ D.1.2-A
DETAILY KOTVENÍ OCELOVÝCH STŘOPNÍCH PROFILŮ VČETNĚ ROZMĚRŮ
VIZ VYKRESY STABENKOSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ D.1.2-A
SPOJBOVÁNÍ SPOJE ZEŠLENÍ KROKVE VIZ VYKRES D.1.2-A-11
SPOJBOVÁNÍ SPOJE U VAZNÝCH TRAMŮ VIZ VYKRES D.1.2-A-12
SPOJBOVÁNÍ SPOJE KRAČAT VIZ VYKRES D.1.2-A-13
ZEŠLENÍ OCELOVÝCH STŘECH VIZ VYKRES D.1.2-A-14

ROZEBRÁNÍ BEDNĚNÍ A LATÍ. PŘEDPOKLAD SE VYŇE NA cca 50% KROKVI.	NEJEDNÁ SE O PRAVIDLNÉ KVADRY V PRVÍCH JSOU ROMEŇ NÁVODNĚ VYŘEZY HL 30-50mm
POROBĚNÉ POSOZENÍ HLAVNÍCH SLOUPKŮ A HAMBALKŮ BUDE PROVEDENO PRŮ ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ A KROKVI	- VZNÍKÉ TRAMÝ JSOU ŘEŠENY JAKO JEDEN PRŮK PŘECHÝZÍCÍ V KRÁČATA
PŘEDPOKLAD SE VYŇMĚNA cca 2KS HLAVNÍCH SLOUPKŮ A 3KS HAMBALKŮ	- HLAVNÍ STŘEDOVÉ SLOUPKY JSOU JEDEN PRŮK V CELKU
VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY OŠETŘÍ PROTI HOUBAM A DŘEVOKAZNĚMU HMYZU. TRANSPARENTNÍ BEZBARVÝ PŘÍPRAVKEM ODSTRANĚNÍ STROPNÍCH TRAMÝ BUDE UPŘESNĚNO PO ODSTRANĚNÍ	- POZEDNICE SE SKLÁDÁJÍ Z NĚKOLIKA KUSŮ
	- HAMBALKY A STŘEDOVÁ VZÁZNICE JSOU PŘEŠÍROVÁNY STŘEDOVÝMI SLOUPKY
	- VZÁZNICE JSOU PŘEŠÍROVÁNY VZÁZNÝMI TRAMÝ

1. **Průběh děje:** Děj se odehrává v prostředí, kde jsou lidé nuceni pracovat v továrně kvůli nedostatku peněz. Hlavní postava, muž, je nucen pracovat v továrně, aby mohl živit svou rodinu. Pracovní podmínky jsou tvrdé a lidé jsou nuceni pracovat dlouhé hodiny. Muž se snaží najít způsob, jak si zlepšit životní podmínky, ale nakonec se vzdává a přijímá svou situaci.

Krov-sanace