














POZNÁMKA:





- **PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ**
- VŠECHNY DVEŘE Z OBJEKTU BUDOU OPATŘENY INTERIÉROVÝMI A EXTERIÉROVÝMI PÁSKAMI, UZÁVĚRAMI A LIŠTAMI
- PANIKOVÝ ZÁMEK S KOVÁNÍM UMOŽŇUJÍCÍM Z VNITŘNÍ STRANY RUČNÍ OTEVŘENÍ (BEZ UŽITÍ NÁSTROJŮ) DLE PBŘ
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO DVEŘÍ BUDE PROVEDENO V TŘÍDĚ P2A 44.2 (BEZPEČNOSTNÍ SKLO BUDE PROVEDENO Z OBOU STRAN)



ZODP. PROJEKTANT: Ing. Robert Kotásek, ČKAIT: 1103449		 Frýdecká 1901, 739 34 Šenov IČO: 06155707, tel. 777041479	
VYPRACOVAL: Ing. Robert Kotásek			
INVESTOR: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát			
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce budovy č.p. 149 na ul. Karola Šliwky v Karviné		ČÁST: Stavební	FORMÁT: A4
		DATUM: 11/2020	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY: Parc. č. 1134/1 kat. území Karviná-město	
OBSAH VÝKRESU: Výpis dveří	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.c)02
	MĚŘÍTKO:		

VÝPIS DVEŘÍ				
OZNAČENÍ	D01	D02	D03	D04
NÁHLED				
ROZMĚR ŠxV (mm)	1 000×1 940	1 500×2 000	1 400×2 400	800×1 970
NP	1.NP	1.NP	1.NP	1.NP
KS	1	1	1	1
P/L	L	L	P	L
POPIS	Vchodové dveře Euro IV92 s tepelnou prostupností celých dveří UD=0,9 W/ (m2.K), řevěná výplň hladká s polyuretanovou izolační pěnou,	Masivní celodřevěné dveře s horním nadsvětlíkem. Dveře provedeny jako nápodoba stávajících popřípadě dle požadavků památkové péče. Výplně dveří tvoří speciální sendvičové desky, které jsou vrstvené ze dvou překližkových spojovacích desek a výplňové pěny.	Masivní celodřevěné dveře s horním nadsvětlíkem. Dveře provedeny jako nápodoba stávajících popřípadě dle požadavků památkové péče. Výplně dveří tvoří speciální sendvičové desky, které jsou vrstvené ze dvou překližkových spojovacích desek a výplňové pěny.	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, ocelová zárubeň obložková pro stěnu tl. 150 mm
POVRCH. ÚPRAVA	Lazura / krycí barva RAL a NCS - výběr dle požadavku investora (zástupce památkové péče)	Lazura / krycí barva RAL a NCS - výběr dle požadavku investora (zástupce památkové péče)	Lazura / krycí barva RAL a NCS - výběr dle požadavku investora (zástupce památkové péče)	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát, pastelová barva šedá, zárubeň v barvě křídla
ZASKLENÍ	Bez zasklení	Horní nadsvětlík zasklen čirým sklem. Doporučuje se použít izolační zasklení (upřesnit dle požadavků památkové péče)	Horní nadsvětlík zasklen čirým sklem. Doporučuje se použít izolační zasklení (upřesnit dle požadavků památkové péče)	bez zasklení
KOVÁNÍ	Tříbodový bezpečnostní zámek. Závěsy dveří nastavitelné ve třech směrech. Zámková vložka bezpečnostní třídy 3.	Tříbodový bezpečnostní zámek. Závěsy dveří nastavitelné ve třech směrech. Zámková vložka bezpečnostní třídy 3.	Tříbodový bezpečnostní zámek. Závěsy dveří nastavitelné ve třech směrech. Zámková vložka bezpečnostní třídy 3.	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat
PANTY	Panty dle dodvatele systému, povrchová úprava 7200- nerez mat	Panty dle dodvatele systému, barva dle dveřního křídla	Panty dle dodvatele systému, barva dle dveřního křídla	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Dveřní křídlo opatřeno samozavíračem.	Dveřní křídlo opatřeno samozavíračem. Vchodové dveře jsou vybaveny celoobvodovým těsněním.	Dveřní křídlo opatřeno samozavíračem. Dveře napojeny na systém elektronického domovníka. Vchodové dveře jsou vybaveny celoobvodovým těsněním.	
AKUSTIKA	Bez zvýšených požadavků	Bez zvýšených požadavků	Bez zvýšených požadavků	Bez požadavků
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Dle PBŘ	Dle PBŘ	Dle PBŘ	Dle PBŘ
POZNÁMKA	Kování, které umožní otevření dveří ručně či samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný; v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 a čl. 5.5.9 ČSN 73 0810	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor a zástupce památkové péče. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Dveře napojeny na systém elektronického domovníka. Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor a zástupce památkové péče. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!

VÝPIS DVEŘÍ				
OZNAČENÍ	D05	D06	D07	
NÁHLED				
ROZMĚR ŠxV (mm)	800×1 970	800×1 970	900×2 100	900×2 100
NP	1.NP	1.NP	2.NP	2.NP
KS	1	1	1	1
P/L	P	P	L	P
POPIS	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, ocelová zárubeň obložková pro stěnu tl. 100 mm	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, ocelová zárubeň obložková pro stěnu tl. 200 mm	Bezpečnostní vchodové dveře do bytu, Bezpečnostní třída 3, zvuková izolace 33-39 DB.	Bezpečnostní vchodové dveře do bytu, Bezpečnostní třída 3, zvuková izolace 33-39 DB.
POVRCH. ÚPRAVA	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát, pastelová barva šedá, zárubeň v barvě křídla	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát, pastelová barva šedá, zárubeň v barvě křídla	Vnější povrch do chodby - lamino/dýha barva bílá. Vnitřní povrch lamino, dýha, H-dex, dřevěný masiv (dle požadavku investora/ nájemce)	Vnější povrch do chodby - lamino/dýha barva bílá. Vnitřní povrch lamino, dýha, H-dex, dřevěný masiv (dle požadavku investora/ nájemce)
ZASKLENÍ	bez zasklení	bez zasklení	bez zasklení	bez zasklení
KOVÁNÍ	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat	Bezpečnostní kování 3/4. bezpečnostní třída koule/klika. Matný nerez. Bezpečnostní vložka 4.třídy	Bezpečnostní kování 3/4. bezpečnostní třída koule/klika. Matný nerez. Bezpečnostní vložka 4.třídy
PANTY	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat	dle dodavatele systému dveří	dle dodavatele systému dveří
PŘÍSLUŠENSTVÍ			Panoramatické dveřní kukátko, dveřní řetízek, dveřní zarážka, štítek na dveře se jménem nájemce	Panoramatické dveřní kukátko, dveřní řetízek, dveřní zarážka, štítek na dveře se jménem nájemce
AKUSTIKA	Bez požadavků	Bez požadavků	Zvukový útlum Rw 33-39dB	Zvukový útlum Rw 33-39dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Dle PBŘ	Dle PBŘ	EI30/DP3-C	EI30/DP3-C
POZNÁMKA	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!

VÝPIS DVEŘÍ				
OZNAČENÍ	D07		D08	
NÁHLED				
ROZMĚR ŠxV (mm)	900×2 100	900×2 100	800×2 100	800×2 100
NP	3.NP	3.NP	2.NP	2.NP
KS	1	1	3	3
P/L	L	P	L	P
POPIS	Bezpečnostní vchodové dveře do bytu, Bezpečnostní třída 3, zvuková izolace 33-39 DB.	Bezpečnostní vchodové dveře do bytu, Bezpečnostní třída 3, zvuková izolace 33-39 DB.	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, dřevěná zárubeň obložková pro stěnu tl. 450 mm	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, dřevěná zárubeň obložková pro stěnu tl. 450 mm
POVRCH. ÚPRAVA	Vnější povrch do chodby - lamino/dýha barva bílá. Vnitřní povrch lamino, dýha, H-dex, dřevěný masiv (dle požadavku investora/ nájemce)	Vnější povrch do chodby - lamino/dýha barva bílá. Vnitřní povrch lamino, dýha, H-dex, dřevěný masiv (dle požadavku investora/ nájemce)	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát/dýha, zárubeň v barvě křídla (dle požadavku investora/ nájemce)	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát/dýha, zárubeň v barvě křídla (dle požadavku investora/ nájemce)
ZASKLENÍ	bez zasklení	bez zasklení	dle požadavku investora/ nájemce	dle požadavku investora/ nájemce
KOVÁNÍ	Bezpečnostní kování 3/4. bezpečnostní třída koule/klika. Matný nerez. Bezpečnostní vložka 4.třídy	Bezpečnostní kování 3/4. bezpečnostní třída koule/klika. Matný nerez. Bezpečnostní vložka 4.třídy	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat (dle požadavku investora/ nájemce)	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat (dle požadavku investora/ nájemce)
PANTY	dle dodavatele systému dvěří	dle dodavatele systému dvěří	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat
PŘÍSLUŠENSTVÍ		Panoramatické dveřní kukátko, dveřní řetízek, dveřní zárážka, štítek na dveře se jménem nájemce		
AKUSTIKA	Zvukový útlum Rw 33-39dB	Zvukový útlum Rw 33-39dB	Bez zvýšených požadavků	Bez zvýšených požadavků
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI30/DP3-C	EI30/DP3-C	Bez požadavků	Bez požadavků
POZNÁMKA	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!

VÝPIS DVEŘÍ				
OZNAČENÍ	D08		D09	
NÁHLED				
ROZMĚR ŠxV (mm)	800×2 100	800×2 100	700×2 100	700×2 100
NP	3.NP	3.NP	2.NP	2.NP
KS	3	3	4	4
P/L	L	P	L	P
POPIS	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, dřevěná zárubeň obložková pro stěnu tl. 450 mm	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, dřevěná zárubeň obložková pro stěnu tl. 450 mm	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, dřevěná zárubeň obložková pro SDK stěnu tl. 100 mm	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, dřevěná zárubeň obložková pro SDK stěnu tl. 100 mm
POVRCH. ÚPRAVA	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát/dýha, zárubeň v barvě křídla (dle požadavku investora/ nájemce)	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát/dýha, zárubeň v barvě křídla (dle požadavku investora/ nájemce)	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát/dýha, zárubeň v barvě křídla (dle požadavku investora/ nájemce)	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát/dýha, zárubeň v barvě křídla (dle požadavku investora/ nájemce)
ZASKLENÍ	dle požadavku investora/ nájemce	dle požadavku investora/ nájemce	dle požadavku investora/ nájemce	dle požadavku investora/ nájemce
KOVÁNÍ	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat (dle požadavku investora/ nájemce)	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat (dle požadavku investora/ nájemce)	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat (dle požadavku investora/ nájemce)	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat (dle požadavku investora/ nájemce)
PANTY	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
AKUSTIKA	Bez zvýšených požadavků	Bez zvýšených požadavků	Bez zvýšených požadavků	Bez zvýšených požadavků
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požadavků	Bez požadavků	Bez požadavků	Bez požadavků
POZNÁMKA	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!

VÝPIS DVEŘÍ		
OZNAČENÍ	D09	
NÁHLED		
ROZMĚR ŠxV (mm)	700×2 100	700×2 100
NP	3.NP	3.NP
KS	3	3
P/L	L	P
POPIS	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, dřevěná zárubeň obložková pro SDK stěnu tl. 100 mm	Dveře dřevěné jednokřídlé, DUTINKA (odlehčená DTD) - odlehčená dřevotřísková deska zajišťující pevnost a tuhost dveří a lepší akustické vlastnosti, dřevěná zárubeň obložková pro SDK stěnu tl. 100 mm
POVRCH. ÚPRAVA	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát/dýha, zárubeň v barvě křídla (dle požadavku investora/ nájemce)	HPL - tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát/dýha, zárubeň v barvě křídla (dle požadavku investora/ nájemce)
ZASKLENÍ	dle požadavku investora/ nájemce	dle požadavku investora/ nájemce
KOVÁNÍ	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat (dle požadavku investora/ nájemce)	klika - klika, pro vložku, povrchová úprava 7200- nerez mat (dle požadavku investora/ nájemce)
PANTY	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat	3x klasický tyčový pant, povrchová úprava 7200- nerez mat
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
AKUSTIKA	Bez zvýšených požadavků	Bez zvýšených požadavků
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požadavků	Bez požadavků
POZNÁMKA	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!	Před zadáním do výroby musí odsouhlasit investor. Přesné rozměry doměřit na stavbě!