

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno změřit přesné rozměry výrobku na stavbě!



OZN.	POPIS	ROZMĚRY			MNOŽSTVÍ								POZNÁMKA
		ŠÍŘKA mm	DÉLKA mm	VÝŠKA mm		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	SUMA	
OS1	Nový dvevní samozavírač. Osazení na stávající dveře.				ks	-	2	-	-	2	-	4	
OS2	Přenosný hasící přístroj, min. hasební schopnost 21 A. Bude vždy doložen doklad o kontrole PHP s vyhovujícím výsledkem (kontrola PHP se provádí 1 x ročně, tlaková zkouška 1 x za 5 let). Přesné umístění dle projektu PBŘ				ks	3	3	1	1	3	-	11	
OS3	Hydrantové systémy D19 s tvarově stálou hadicí. Požadavek na průtok vody Q < 1,1 l/s. Zabudováno do zdi do výšky 1,1-1,3m - měřeno od středu skříně, tak aby dvířka bylo možno otevřít o 180 stupňů. Plechová skříň, která obsahuje buben s tvarově stálou hadicí o vnitřním průměru 19mm napojenou středem bubnu na řad. Hadice se dodává v délce 20 nebo 30m a je osazená uzavíratelnou plastovou proudnicí o průměru 6mm (průtok Q < 1,1 l/s). Součástí dodávky je poniklovaný kulový ventil 3/4 a propojovací hadice k napojení na vodovodní řád. Barva bílá. Norma ČSN 730873, ČSN EN 671-1	175	650	650	ks	-	-	-	1	-	-	1	
OS4	Větrací mřížka nerez s klapkou D100 mm. Vnější rozměr: 137 x 137 mm. Vnitřní rozměr: průměr 100 mm. Materiál: kov, nerez	137	137		ks	-	-	2	2	-	-	4	
OS5	Vzduchotechnické potrubí plastové 100/100 cm. Včetně veškerých doplňků (spojky, kolena, izolace, kotvení atd.). Vedení v podhledu.	100	10000		m	-	-	5	5	-	-	10	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

Před zadáním do výroby nutno změřit přesné rozměry výrobku na stavbě!



OZN.	POPIS	ROZMĚRY			MNOŽSTVÍ								POZNÁMKA
		ŠÍŘKA mm	DÉLKA mm	VÝŠKA mm		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	SUMA	
OS6	Axiální ventilátor s časovým spínačem. Osazena zpětná systémová klapka. Ventilátor napojen na spínač svítidla WC. Osazeno do podhledu. Průměr odtahu: 100 mm Barva: Bílá Příkon motoru: 8 W Otáček/min.: 2600 Max. sací výkon: 115 m³/hod Max. tlak: 29 Pa Max. délka odtahu: 3 m Hlučnost - 2 m: 31 dB(A) Stupeň krytí: IP44 Kuličková ložiska: ano Výbava: skleněný panel, časový doběh, kuličková ložiska Montážní poloha: Na zeď i do stropu Doběhový časovač 3-15 min., motor s kuličkovými ložisky Napájení [V/Hz]230/50				ks	-	-	2	2	-	-	4	
OS7	Parapet z umělého kamene tl. 30 mm. Přírodního kamenivo (95%), které je spojeno malým množstvím pryskyřice (5%). Parapet kopíruje zakřivení schodišťového prostoru. Zaoblené hrany. Barevnost a textura upřesněna investorem při realizaci. Včetně zednického zapravení.	350	1250		ks	-	-	1	-	-	-	1	Parapet doměřit po osazení nových oken.
OS8	Parapet z umělého kamene tl. 30 mm. Přírodního kamenivo (95%), které je spojeno malým množstvím pryskyřice (5%). Parapet kopíruje zakřivení schodišťového prostoru. Zaoblené hrany. Barevnost a textura upřesněna investorem při realizaci. Včetně zednického zapravení.	350	1150		ks	-	-	-	1	1	-	2	Parapet doměřit po osazení nových oken.