







POZNÁMKA**PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENY NA STAVBĚ!**

HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ BUDOU MÍT PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 mm.

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBENÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB.

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK | PODPIS  |  | Občanská 1116/18 | |
| VYPRACOVAL: ING. ARCH. TEREZA VALOŠKOVÁ | | | 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava | |
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT | | | | |
| NÁZEV AKCE: | ČÁST: STAVEBNÍ | | FORMÁT: 210 x 297 | |
| REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ U STUDNY V KARVINĚ | DATUM: LEDEN 2017 | | STUPEŇ: DPS | |
| | MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 1624/294, 1624/293 K.Ú. KARVINÁ - MĚSTO | | | |
| OBSAH VÝKRESU: | STAVEBNÍ OBJEKT: | | ČÍSLO VÝKRESU: | |
| VÝPIS DVEŘÍ | SO 01 | | 7 | |
| | MĚŘÍTKO: | | | |

VÝPIS DVEŘÍ

| Č. | L/P | NÁHLED | ROZMĚRY | Ks | POPIS | POZNÁMKA | POZNÁMKA |
|----|-----|---|-----------|----|--|--|---|
| D1 | P |  | 900x1 970 | 1 | DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZÁRUBĚN, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, KOUPELNOVÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA DVEŘÍ MUSÍ BÝT MIN. 900 mm, KŘÍDLŮ BUDE OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEHO ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, DVEŘE BUDOU DO VÝŠKY 400 MM OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM | BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBENÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. |
| D2 | P |  | 900x1 970 | 1 | DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZÁRUBĚN, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ | |
| D3 | P |  | 900x1 970 | 2 | DVEŘE VNITŘNÍ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ PRAHU, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR STÁVAJÍCÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA DVEŘÍ MUSÍ BÝT MIN. 900 mm, DVEŘE BUDOU DO VÝŠKY 400 MM OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM | BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBENÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. |
| D4 | P |  | 900x1 970 | 1 | DVEŘE VNITŘNÍ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, | BARVA BÍLÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR STÁVAJÍCÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ | |
| | | | | 5 | | | |